



**Scotch-Weld™**  
Structural Adhesive









## 3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 DP8600 シリーズ

# The strength of a structural acrylic. The flexibility of a sealant.

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズは、構造用として強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しい構造用接着剤です。新しい特性により、モノづくりにおけるチャレンジをサポートします。



-  接着剤によるひけを抑制：薄い材料の接着も綺麗に仕上げることが可能です。
-  シーラント剤のように柔軟：耐衝撃性に優れます。
-  硬化物 伸び 200%：異種材の接合時に発生するひずみに対応します。
-  速硬化：組立スピードと生産性の向上に寄与します。
-  新たな設計へのチャレンジ：接着剤の可能性を広げます。
-  低臭タイプ：現場でも使用しやすい低臭タイプの配合です。

# 3M™ Scotch-Weld™

## 二液混合型アクリル接着剤 DP8600 シリーズ

様々な被着体に接着可能なアクリル接着剤は、新しいデザインを生み出すことをサポートします。また、速硬化で低臭のため、製造現場でも使用しやすく、生産性の向上に貢献します。

対象の業界：輸送機、列車、看板、建築パネル

対象の用途：パーツの固定、パネルとフレームの固定、3次元形状の接着

### 【接着剤】

製品	可使時間	初期強度発現時間	サイズ	発注品番
3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 DP8610NS Black	10分	16～20分	45mL カートリッジ	DP8610NS 45ML
			490mL カートリッジ	DP8610NS 490ML
3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 DP8625NS Black	22～24分	35～40分	45mL カートリッジ	DP8625NS 45ML
			490mL カートリッジ	DP8625NS 490ML

※490mL以上の大容量サイズに関しては、使用想定量と合わせてお問い合わせください。

### 【関連製品】

適応サイズ	タイプ	製品名	発注品番
45mL カートリッジ用	専用ノズル	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 10:1ミキシングノズル 45ml 用	S/O/NOZ
	専用アプリケーション	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ PLUS2 アプリケーター	EPX P/A 2
490mL カートリッジ用	専用ノズル	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 10:1ミキシングノズル 490 ml 用	H/O/NOZ
	専用アプリケーション	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ 200/400 ml 用 アプリケーター*	EPX 200-400 M/APP

※200-400ml用マニュアルアプリケーションですが、490mlカートリッジの吐出にも対応しています。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに推奨はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、Scotch-Weld、スコッチウェルド、EPX は、3Mの商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2021. All Rights Reserved.  
ACS-388-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)